

Technické údaje SMT 6

Napájacie napätie:	110V AC alebo 230V AC
Menovitá frekvencia:	50Hz
Maximálna zaťažiteľnosť:	Vstup 24V=, 15mA Výstup 40V=, 50mA
Príkon:	max. 2,5 VA
Krytie:	IP 40
Izolačná pevnosť vstup/výstup:	4 kV
Optická indikácia-LED:	červená napájanie žltá stav vstupu 1 až 6 žltá stavy výstupov V1,V2
Počet kanálov:	6
Skladovacia teplota:	-15°C až +60°C
Prevádzkové podmienky:	Okolité teplota 0°C až + 60°C Vlhkosť vzduchu: 30% až 80% relatívnej vlhkosti bez kondenzácie Ovzdušie bez korozívnych výparov
Rozmery:	(š x d x v) 90 x 105 x 60 mm
Váha:	380 g
Uchytenie:	DIN lišta
Rozhranie:	RS 232C
Materiál:	noryl UL 94V-0
Záruka:	12 mesiacov
Vstup:	beznapäťový kontakt alebo spínací tranzistor
Impulzný vstup:	max. frekvencia 1Hz bez zákmitu Min. doba trvania impulzu 80ms Najmenšia vzdialenosť medzi impulzami 920ms